

## Технические характеристики МЕСА V4

Рамы		Жесткая				Складная			Сдвоенные		
		Одиная		С двумя балками	Стремя балками		Компактная	Двойная			Три уровня
Ширина		3м	6,1м	6,1м	8,4м	9,2м	6м	6м	9м	9м	12м
Транспортная ширина (длина с транспортной тележкой)		3м -	6,1м (2,5м)	6,1м (2,5м)	8,4м (2,5м)	9,2м (2,5м)	3м -	3м -	3м -	9м (3м)	12м (3м)
Число рядов		6	12	12	18	18	12	12	18	18	24
Междурядья (см)		45 или 50	45 или 50	45 или 50	45	50	45 или 50	45 или 50	45 или 50	45 (или 50)	45 (или 50)
Пневматические		2 х (500 x 15)	4 х (500 x 15)	6 х (500 x 15)	6 х (500 x 15)	6 х (500 x 15)	4 х (500 x 15)	4 х (500 x 15)	8 х (500 x 15)	8 х (500 x 15)	8 х (500 x 15)
Привод	Механический (коробка передач с зубчатыми колесами 16 скоростей)	1	1	1	2	2	3	3	3	2	2
	Электрический	○					○	○	○		
Гидравлические маркеры		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стандартная высевая секция удобрителя		○ 2 х 175л	○ 4 х 175л	○ 4 х 175л	-	-	-	-	-	○ 6 х 175л	-
Фронтальная высевая секция удобрителя		○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Система Microsem для инсектицидов		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Счетчик гектаров		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Контроллеры посева		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Система освещения		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Длина встроенной транспортной тележки		-	○ TIP 5"	○ TIP 5"	○ TIP 5"	○ TIP 5"	-	-	-	○ TOP 7"	○ TOP 7"
Вес сеялки отдельно		800кг	1600кг	1750кг	2700кг	2800кг	2000кг	2200кг	3500кг	3400кг	4300кг

● : В серии    ○ : Под заказ    - : Невозможно    : Уточните у нас

Для другой модели – конфигурация или тип привода: