

Технические характеристики сеялки MS

Рамы		Жесткие											Складные			
		Одинарная					Моноблок 125		Двойная				Компактная		Двойная	
Ширина		2 м	2,2 м	2,6 м	3 м	3,5 м	3,8 м	3 м	4,5 м	5,7 м	6,6 м	8,4 м	6 м	6,3 м	6 м	7 м
Транспортная ширина (длина с транспортной тележкой)		2 м	2,2 м	2,6 м	3 м	3,5 м	3,8 м	3 м	4,5 м	5,7 м (2,5 м)	6,6 м (2,5 м)	8,4 м (2,5 м)	3,5 м	4,1 м	3,5 м	3,7 м
Максимальное количество рядов ⁽¹⁾	Высевающая секция MS A	6	7	8	9	9	12	9	12	18	18	24	18	18	18	24
	Высевающая секция MS B или B2	8	10	12	12	16	16	16		24	30				24	
	Высевающая секция MS C	6	7	8	9	9	12	9	12	18	18	24	18	18	18	24
	Высевающая секция MS D или D2	4	5	6	6	8	8	6		12	12		-	-	12	
Турбина		Привод от вала отбора мощности со скоростью вращения 540 об/мин в стандартном исполнении, и 450 об/мин или 1000 об/мин под заказ. Гидравлический привод под заказ. Муфта колеса свободного хода под заказ.														
Пневматические		2 x (500 x 15)					2 x (500 x 15)		4 x (500 x 15)			4 x (500 x 15)		4 x (500 x 15)		
Коробка передач с зубчатыми колесами (16 скоростей)		1	1	1	1	1	1 (или 2)	1	1	1	1 (или 2)	2	3	3	3	3
Гидравлические маркеры		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Удобритель		-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Microsem		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Счетчик гектаров		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Контроллеры посева		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Система освещения		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Вес рамы (без высевающей секции)		290 кг	295 кг	320 кг	325 кг	365 кг	410 кг	550 кг	580 кг	700 кг	750 кг	1305 кг	1150 кг	1300 кг	1220 кг	1260 кг

●: В серии

○: Под заказ

- : Невозможно

*: Selon modèles

(1) : Только для ориентира

: Уточните у нас

Для другой модели – конфигурация или тип привода: