

# Технические характеристики сеялки NX M

Рама				ТОР 7" НАВЕСНЫЕ					ТОР 7" ПРИЦЕПНЫЕ							
				Жесткая				Складная	Жесткая			Складная				
Ширина				3,2м	4,7м	6,3м	9,2м	6,3м	3,2м	5,1м	6,7м	4,5м	4,5м	6м	6,8м	9,2м
Транспортная ширина				3,2м	4,7м	6,3м	9,2м	3,5м	3,2м	5,1м	6,7м	3м	3,4м	3м	3,4м	5м
Количество высевальных секций				4	6	8	12	8	4	6	8	6	6	8	8	12
Ширина междурядий (в см)				70 - 75 - 76,2 - 80				75 - 76,2 - 80	70 - 75 - 76,2 - 80			70-75	80 <sup>(1)</sup>	70-75	80	70
Турбины				Привод от вала отбора мощности со скоростью вращения 540 об/мин в стандартном исполнении, и 450 об/мин или 1000 об/мин под заказ. Гидравлический привод под заказ и муфта колеса свободного хода под заказ.					Привод от вала отбора мощности со скоростью вращения 540 об/мин в стандартном исполнении, и 450 об/мин или 1000 об/мин под заказ. Муфта с большим углом изгиба, гидравлический привод под заказ и муфта колеса свободного хода под заказ.							
Пневматические				2 x (6.5x15)	2 (или 4) x (6.5x16)	2 (или 4) x (6.5x16)	4 x (6.5x16)	4 x (6.5x16)	2 x (7.5x20)	4 x (7.5x20)	4 x (7.5x20)	2 x (265/70R19,5)		2 x (265/70R19,5)	2 x (265/70R19,5)	6 x (7.5x20)
Привод	Механический	Коробка передач с зубчатыми колесами	Стандартная (20 скоростей)	1	1	1	1	3	1	1	1	-	-	-	-	1
			С рычагом (18 скоростей)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	Электрический	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Гидравлические маркеры				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Удобритель	Стандартный			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ 4 x 270л
	Большой объем			○ 2 x 400л	○ 2 x 700л	○ 2 x 1000л	-	-	○ 2 x 400л	○ 2 x 700л	○ 2 x 1000л	○ 1 x 1030л	○ 1 x 1030л	○ 1 x 1500л (или 1350л)*	○ 1 x 1500л (или 1350л)*	-
	Стандартный фронтальный			○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	Фронтальный двойной			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Microsem	Инсектицид			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Препарат от слизней			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Счетчик гектаров				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Контроллеры посева				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Система освещения				○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○
Вес сеялки отдельно (с удобрителем)				1260кг (1580кг)	1680кг (2140кг)	2150кг (2910кг)	3350кг (-)	3000кг (-)	1660кг (1960кг)	2430кг (2820кг)	3030кг (3660кг)	2500кг (2900кг)	2550кг (2950кг)	3100кг (3650кг)	3150кг (3700кг)	4250кг (5050кг)

● : В серии

○ : Под заказ

- : Невозможно

\*: Selon modèles

(1) : Междурядье 80см : 

Для другой модели – конфигурация или тип привода : 