

Технические характеристики сеялки NG Plus M

Рама	Простая телескопическая							Двойная телескопическая			Extend		Multislide			Складная																							
	Моноблочная			Моноблочная 2 Комфорт			Моноблочная 2 Комфорт Микс	Моноблочная	Моноблочная 2 Комфорт		6	6/7	7	8	9	Двойная			Плавающая TFC	Жесткая TFC	TFC2 Комфорт					TFC2 Комфорт Микс		CRT											
Ширина	4,5м			4,5м			4,5м	4,5м	4,5м	4,5м	3м/4,5м	3,1м/4,5м	2,55м/3м		3м	6м	7м	6м	6м	6м	6м					6м		9м											
Транспортная ширина	3,5м			3,5м			3,5м	3м	3м	3м*	3м	3,1м	2,55м/3м		3м	3м	3,5м	3м	3м	3м	3м*					3м*		3м*	3,5м*										
Количество высевальных секций	6	7	8	6	7	8	7	6	6	7	6	7	7	8	9	8	9	11	12	8	8	8	9	11	12	16	11	12	12	13									
Ширина междурядий (в см)	75/80	55/60	45/49	75/80	50/55/60	49	75 или 80 (6 рядов) 56,2 или 60 (7 рядов)	75/80	75/80	55/60/65/70	45/50 55/60 65/70 75/80	75/80 (6 рядов) 55/60 (7 рядов)			75/80	60	60	45/50	75/80	75/80	75/80	55/60/65	55	45/50	37,5	75 или 80 (8 рядов) 55 (11 рядов)	75 или 80 (8 рядов) 45 или 50 (12 рядов)	70/75/80	60										
Турбина	Привод от вала отбора мощности со скоростью вращения 540 об/мин в стандартном исполнении, и 450 об/мин или 1000 об/мин под заказ. - Гидравлический привод под заказ и муфта колеса свободного хода под заказ.																																						
Пневматические	2 x (6.5x80x15)			2 x (26x12)			2 x (26 x 12)		2 x (6.5x80x15)		2 x (26x12)		2 x (26x12)		2 x (23 x 10.5) 2 x (26 x 12)		4 x (6.5x80x15)			4 x (26x12)		2 x (26x12)		4 x (26x12)					4 x (26x12)		4 x (6.5x80x15)								
Привод	Механический	Коробка передач с зубчатыми колесами	Стандартная	○ 1			-			-		○ 1		-		-		-		-		○ 3			○ 3		-		○ 3					○ 3		-			
			Боковая	-			● 1			● 1		-		● 1		● 1		-		-		-		-			-		● 1		-					-		-	
			EasyGear	● 1			-			-		● 1		-		-		-		● 3		● 3			● 3		-		● 3					● 3		● 3			
	Электрический	○			○			○		○		○		○		●		○							○							○		○					
Гидравлические маркеры				●			●			●		●		●		●		●			●		●		●					●		●							
Удобритель	Стандартный	○ 2 x 270л			-			-		○ 2 x 270л		-		-				-			-		-		-					-		-							
	Большого объема	○ 980л			○ 1 x 680л или 1 x 1030л			○ 1 x 680л или 1 x 1030л		○ 980л		○ 1 x 680л или 1 x 1030л		○ 1020л		-		-			○ 1500л		○ 1500л		○ 1350L		-					-		-					
	Стандартный фронтальный	○			○			○		○		○		○				○			-		-		○					○		○							
	Фронтальный двойной	-			-			-		-		-		-		-		○			-		-		○					○		○							
Microseem	Инсектицид	○			○			○		○		○		○		○			○		○		○					○		○		○							
	Препарат от слизней	○			○			○		○		○		○		○			○		○		○					○		○		○							
Счетчик гектаров				○			○			○		○		○		○			○		○		○					○		○		○							
Контроллеры посева				○			○			○		○		○		○			○		○		○					○		○		○							
Пропуск рядов				○			○			○		○		○		○			○		○		○					○		○		○							
Система освещения				○			○			○		○		○		○			○		○		○					○		○		○							
Вес сеялки отдельно				1300кг	1425кг	1550кг	1500кг	1625кг	1750кг	1625кг	1350кг	1550кг	1675кг	1700кг	1850кг	1981кг	2081кг	2337кг	2250кг	2350кг	2600кг	2550кг	2900кг (с удобрителем)		2850кг (с удобрителем)		2700кг	2800кг	3000кг	3100кг	3500кг	3050кг	3150кг	3500кг	3500кг				

● : В серии - : Невозможно : Уточните у нас
○ : Под заказ * : Selon modèles

Для другой модели – конфигурация или тип привода: